

三片式气动球阀

概 述

三片式气动球阀连接方式非常多样化，内螺纹、工业厚壁管焊接、卫生薄壁管道标准对焊、3A标准卫生薄壁管道自动对焊、快装、卫生法兰，国标法兰等。

三片式气动球阀阀体采用的是精密真空蜡模铸造先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。

三片式气动球阀阀体采用标准ISO高平台，可配气动执行器，电动执行器，可加装阀位反馈、机械定位器、智能定位器可配合各种自控工艺所需。

技术参数

- 法兰标准：国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
- 阀体材质：CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)等。
- 工作压力：1.0Mpa-2.5Mpa。
- 工作温度：-15℃-180℃。
- 连接方式：内螺纹、外螺纹、工业法兰、卫生法兰、对焊、承插焊、快装、卡套。
- 驱动方式：气动执行器、电动执行器、液动执行器。
- 公称通径：DN8-DN100 ϕ 12.7- ϕ 101.6

气动焊接三片式球阀

规格	d	D	T	L	H	H2
Φ12.7	9.7	12.7	1.5	73	134.5	92
Φ19.05	16.05	19.05	1.5	73	134.5	92
Φ25.4	22.4	25.4	1.5	86	155.5	108
Φ31.8	28.8	31.8	1.5	93	177	120
Φ38.1	35.1	38.1	1.5	111	191.5	129
Φ50.8	47.8	50.8	1.5	146	216	137
Φ63.5	59.5 (60.5)	63.5	2 (1.5)	152	240.5	153
Φ76.2	72.2	76.2	2	186	274	175
Φ88.9	84.9	88.9	2	216	285	175
Φ101.6	97.6	101.6	2	270	322	192

自动焊接三片式球阀

规格	d	D	T	L	H	H2
Φ12.7	9.7	12.7	1.5	120	134.5	92
Φ19.05	16.05	19.05	1.5	130	134.5	92
Φ25.4	22.4	25.4	1.5	130	155.5	108
Φ31.8	28.8	31.8	1.5	140	177	120
Φ38.1	35.1	38.1	1.5	155	191.5	129
Φ50.8	47.8	50.8	1.5	170	216	137
Φ63.5	59.5(60.5)	63.5	2 (1.5)	180	240.5	153
Φ76.2	72.2	76.2	2	230	274	175
Φ88.9	84.9	88.9	2	240	285	175
Φ101.6	97.6	101.6	2	270	322	192

气动快装三片式球阀

配管外径	d	C	L	H	H1	H2
Φ12.7×1.5	9.7	50.5	92	134.5	42.5	92
Φ19.05×1.5	16.05	50.5	97	134.5	42.5	92
Φ25.4×1.5	22.4	50.5	110	155.5	47.5	108
Φ31.8×1.5	28.8	50.5	118	177	57	120
Φ38.1×1.5	35.1	50.5	137	191.5	62.5	129
Φ50.8×1.5	47.8	64	158	216	79	137
Φ63.5×2 (1.5)	59.5(60.5)	77.5	179	240.5	87.5	153
Φ76.2×2	72.2	91	216	240.5	99	175
Φ88.9×2	85	106	217	285	110	175
Φ101.6×2	97.6	119	270	274	130	192

气动三片式卫生法兰球阀

规格	d	D	K	n-m	L	B	H	H1	H2
Φ12.7×1.5	9.7	79	67.5	4-Φ7	120	10	134.5	42.5	92
Φ19.05×1.5	16.05	79	67.5	4-Φ7	120	10	134.5	42.5	92
Φ25.4×1.5	22.4	79	67.5	4-Φ7	133	10	155.5	47.5	108
Φ31.8×1.5	28.8	79	67.5	4-Φ7	140	10	177	57	120

Φ38.1×1.5	35.1	88	75	4-Φ7	158	10	191.5	62.5	129
Φ50.8×1.5	47.8	100	87.2	4-Φ9	198	10	216	79	137
Φ63.5×2	59.5	114	99	4-Φ9	206	10	240.5	87.5	153
Φ76.2×2	72.2	130	115	4-Φ9	242	11	274	99	175
Φ88.9×2	84.9	140	125	4-Φ9	274	11	285	110	175
Φ101.6×2	97.6	162	147.5	6-Φ9	330	11	322	130	192

气动国标法兰三片式球阀

规格	d	D	K	n-m	L	B	H	H1	H2
15	15	95	65	4-Φ14	130	12	134.5	42.5	92
20	20	105	75	4-Φ14	140	13	134.5	42.5	92
25	25	115	85	4-Φ14	150	13	155.5	47.5	108
32	32	135	100	4-Φ18	165	14	177	57	120
40	40	145	110	4-Φ18	180	14	191.5	62.5	129
50	50	160	125	4-Φ18	200	14	216	79	137
65	65	180	145	4-Φ18	220	16	240.5	87.5	153
80	80	195	160	8-Φ18	250	16	240.5	99	175
100	100	215	180	8-Φ18	280	18	274	130	192